




**PRODUCENT OKIEN Z PVC**  
**GROBUD**



## Deklaracja właściwości użytkowych Nr 001/2013

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Ideal 4000 DW
- Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:  
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na drzwiach.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:  
Drzwi przeznaczone do zastosowania w obiektach budowlanych.
- Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ust. 5:  
Grobud Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-065 Grodzisk Wlkp.; www.grobud.pl
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, Załącznik V:  
system 3
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:  
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,  
LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827,  
przeprowadziły wstępne badania typu wg systemu 3 i sporządziły świadectwa badań ITT.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Uwagi do tabeli:

- Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Wodoszczelność	4A	EN 14351-1+A1
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	EN 14351-1+A1
Odporność na obciążenie wiatrem	C2	EN 14351-1+A1
Odporność na uderzenie	<i>tylko dla drzwi przeszklonych</i>	EN 14351-1+A1
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	EN 14351-1+A1
Wysokość i szerokość	<i>Wysokość i szerokość w świetle w mm</i>	EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna $U_D$ W/m <sup>2</sup> K	1,39	EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna $U_D$ W/m <sup>2</sup> K	1,42	EN 14351-1+A1
Współczynnik promieniowania słonecznego g	<i>npd lub dla drzwi z oszkleniem info od producenta szyb</i>	EN 14351-1+A1
Przepuszczalność powietrza	3	EN 14351-1+A1

\* Wartość  $U_D$  określona dla drzwi referencyjnych, jednoskrzydłowych o wymiarach 1,23m x 2,18m

\*\* Wartość  $U_D$  określona dla drzwi referencyjnych, dwuskrzydłowych o wymiarach 2,00 x 2,18m

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Stupiński, Pełnomocnik ds. Jakości  
(imię, nazwisko i funkcja)

Grodzisk Wlkp., 10-05-2013  
(Miejscowość i data wystawienia)



**GROBUD Sp. z o.o.**  
62-065 Grodzisk Wlkp.  
ul. Fabryczna 10  
tel. 061 44 53 200, fax 061 44 53 222  
NIP 995-01-12-089, REG. 411447332



**GROBUD Sp. z o.o.**  
Pełnomocnik ds. Jakości  
**Jacek Stupiński**

(Podpis)