




# GROBUD



## Leistungserklärung für Fenster Nummer 002/2013 und CE-Kennzeichnung

1. Kenncode des Produkttyps: Ideal 7000
2. Identifikation-Nummer: Kennzeichnung gem. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 der Europäischen Parlaments und des Rates, Art.11, Absatz 4, eine Identifikation des Bauproduktes ermöglicht: Kenncode-Etikett auf der Fensterkonstruktion
3. Verwendungszweck: Kunststoff-Fenster zur Verwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
4. Hersteller: GROBUD Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 10  
62-065 Grodzisk Wilkp.  
www.grobud.pl
5. Bevollmächtigter: nicht zutreffend
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN 14351-1: 2006 + A1:2010
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 und LTB Dąbrowa Górnicza NB-Nr. 1827 haben eine Typprüfung nach Konformitätssystem 3 vorgenommen darüber Prüfzeugnisse ausgestellt
9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistungsklasse/ Wert	Harmonisierte technische Spezifikation
9.1 Schlagregendichtheit		4A	EN 14351-1: 2006 + A1:2010
9.2 Gefährliche Substanzen		enthält keine	EN 14351-1: 2006 + A1:2010
9.3 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast		C2	EN 14351-1: 2006 + A1:2010
9.5 Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen		350N	EN 14351-1: 2006 + A1:2010
9.7 Schallschutz für Fenster mit Fläche [F]		Rw [dB]	EN 14351-1: 2006 + A1:2010
F ≤ 2,7m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup> < F ≤ 3,6 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup> < F ≤ 4,6 m <sup>2</sup>	F > 4,6 m <sup>2</sup>
34 dB (-1,-5)	33dB (-1,-5)	32dB (-1,-5)	31dB (-1,-5)
9.8 Wärmedurchgang Uw mit Glas (W/m <sup>2</sup> K)		*	EN 14351-1: 2006 + A1:2010
Ug [W/m <sup>2</sup> K]		Zwischenscheiben-Distanzrahmen	
		Aluminium ψ=0,075	SWISSPACER ψ=0,042
0,8		1,10	1,00
0,7		1,03	0,94
0,6		0,97	0,87
0,5		0,90	0,80
9.9 Strahlungseigenschaften - Gesamtenergiedurchlassgrad - Lichttransmissionsgrad		NPD **	EN 14351-1: 2006 + A1:2010
9.10 Luftdurchlässigkeit		4	EN 14351-1: 2006 + A1:2010

\* der Wert Uw für Referenzfenster mit den Ausmaßen von 1,23 x 1,48 mit verschiedener Art der Verglasung und verschiedenen Distanzrahmen

\*\* wird keine Leistung erklärt, werden die Buchstaben „NPD“ (No Performance Determined/ keine Leistung festgelegt) angegeben

10. Die erklärten Leistungseigenschaften/Klassen nach 9. werden vom Produkt nach 1. und 2. erfüllt

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Untersignet für den Hersteller von:

Grodzisk Wilkp., den 10-05-2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)



**GROBUD Sp. z o.o.**

62-065 Grodzisk Wilkp.

ul. Fabryczna 10

tel. 061 44 53 200, fax 061 44 53 222

NIP 995-01-12-089, REG. 411447332

(Unterschrift)



**GROBUD Sp. z o.o.**  
Pełnomocnik ds. Jakości

Jacek Stupiński