




PRODUCENT OKIEN Z PVC

GROBUD



Deklaracja właściwości użytkowych Nr 009/2016

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi zewnętrzne z przekładką termiczną z kształtowników aluminiowych systemu **PONZIO PE68**
- Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na produkcie.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Drzwi zewnętrzne przeznaczone do zastosowania w obiektach budowlanych z wyjątkiem przegród ogniowych /dymowych oraz dróg ewakuacyjnych z uwzględnieniem oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.
- Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ust. 5:
Grobud Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-065 Grodzisk Wlkp.; www.grobud.pl
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, Załącznik V:
system 3
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
ITB; numer notyfikacji: 1488,
przeprowadziły wstępne badania typu wg systemu 3.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Uwagi do tabeli:

- Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
- Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej
- Wartość klasy wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem oraz wartość U_w podano dla drzwi referencyjnych o wymiarach 2,606m x 2,561m wg specyfikacji technicznej RAPORT Z BADAŃ: LK01-1561/12/R26NK, LK02-1561/12/R26NK

| Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1) | | Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2) | Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3) |
|---|---|---|--|
| Wodoszczelność ⁴⁾ | | 8A | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |
| Substancje niebezpieczne | | Nie zawiera | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |
| Odporność na obciążenie wiatrem ⁴⁾ | | C2 (800Pa) / B3 (1200Pa) | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |
| Odporność na uderzenie | | 4 | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | | 350N | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |
| Właściwości akustyczne | | Rw [dB] | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |
| F ≤ 2,7m ² | 2,7 m ² < F ≤ 3,6 m ² | 3,6 m ² < F ≤ 4,6 m ² | F > 4,6 m ² |
| 34 dB (-1,-5) | 33dB (-1,-5) | 32dB (-1,-5) | 31dB (-1,-5) |
| Przenikalność cieplna | | | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |
| Ug [W/m ² K] | | Międzyszybowa ramka dystansowa | |
| | | Aluminium ψ=0,111 | |
| 1,0 | | 1,6 | |
| Przepuszczalność powietrza | | 3 | EN 14351-1: 2006 + A1:2010 |

- Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Marek Michalski, Pełnomocnik ds. Jakości
(imię, nazwisko i funkcja)

Grodzisk Wlkp., 11-01-2016
(Miejscowość i data wystawienia)

GROBUD Sp. z o.o.
Pełnomocnik ds. Jakości
Marek Michalski

(Podpis)