


Szanowni Państwo.

Mając na względzie promowanie produktów prestiżowych, przeznaczonych do budownictwa jednorodzinnego, energooszczędnego i pasywnego, postanowiliśmy od dnia dzisiejszego uruchomić **PROMOCJĘ JESIENNĄ** na dopłaty do kolorów dla produktów z grupy Prestige, Exclusive, Energeto i Passiv.

Zasady obowiązywania promocji:

- Promocja obowiązuje od dnia dzisiejszego tj. **01.10.2015r. do odwołania.**
- Promocja obejmuje wszystkie zlecenia PVC w systemach z grupy Prestige, Exclusive, Energeto i Passiv.
- Nowe dopłaty do kolorów:
  - **System Prestige**
    - Kolor jednostronnie zewnętrzny – dopłata ~~20%~~ → od 01.10.2015 dopłata wynosi **15%**
    - Kolor dwustronny – dopłata ~~38%~~ → od 01.10.2015 dopłata wynosi **28%**
  - **Systemy Exclusive**
    - Kolor jednostronnie zewnętrzny – dopłata ~~20%~~ → od 01.10.2015 dopłata wynosi **13%**
    - Kolor dwustronny – dopłata ~~38%~~ → od 01.10.2015 dopłata wynosi **25%**
  - **System GRB Energeto i GRB Passiv**
    - Kolor jednostronnie zewnętrzny – dopłata ~~20%~~ → od 01.10.2015 **wycena indywidualna**
    - Kolor dwustronny – dopłata ~~38%~~ → od 01.10.2015 **wycena indywidualna**

Ogólna charakterystyka poszczególnych systemów:



#### Prestige

Profil 6 komorowy  
 Szerokość zabudowy 85mm  
 Profil 6 komorowy  
 Pakiet 3 szybowy Ug=0,5  
 Ciepła ramka (Swisspacer)  
 System 2 uszczelek  
 Klamka Aluminiowa  
 Wypełnienie rowka wrębu  
 Listwa podparapetowa

Współczynnik Uw dla okna referencyjnego **Uw=0,80**



#### Exclusive

Profil 6 komorowy  
 Szerokość zabudowy 85mm  
 Profil 6 komorowy  
 Pakiet 3 szybowy Ug=0,5  
 Ciepła ramka (Swisspacer)  
**System 3 uszczelek**  
 Klamka Aluminiowa  
 Wypełnienie rowka wrębu  
 Listwa podparapetowa

Współczynnik Uw dla okna referencyjnego **Uw=0,76**



#### GRB Energy

Profil 6 komorowy  
 Szerokość zabudowy 85mm  
 Profil 6 komorowy  
 Pakiet 3 szybowy Ug=0,5  
 Ciepła ramka (Swisspacer)  
**System 3 uszczelek**  
 Klamka Aluminiowa  
 Wypełnienie rowka wrębu  
 Listwa podparapetowa

Brak stali - specjalne wzmocnienie Powerdur Inside®

Współczynnik Uw dla okna referencyjnego **Uw=0,74**



#### GRB Passiv®

Profil 6 komorowy  
 Szerokość zabudowy 85mm  
 Profil 6 komorowy  
 Pakiet 3 szybowy Ug=0,5  
**Ciepła ramka (Swisspacer V)**  
**System 3 uszczelek**  
 Klamka Aluminiowa  
 Wypełnienie rowka wrębu  
 Listwa podparapetowa

Brak stali - specjalne wzmocnienie Powerdur Inside®

Kryte zawiasy  
 Wypełnienie komór pianką - technologia Foam Inside®  
 Współczynnik Uw dla okna referencyjnego **Uw=0,67**

W imieniu Zarządu firmy Grobud Sp. z o.o.

*Piotr Kryczka*  
 Dyrektor Handlowy